

El *Tensor Forjado HG-228 Grillete-Grillete Galvanizado en Caliente* es una solución robusta y confiable para ajustar la tensión en cables y estructuras. Su construcción forjada le otorga gran resistencia, mientras que el galvanizado en caliente proporciona una excelente protección contra la corrosión, ideal para aplicaciones en exteriores o ambientes industriales exigentes. Con grilletes en ambos extremos, facilita una conexión segura y un ajuste preciso, siendo perfecto para tareas de construcción, agrícolas o usos en condiciones adversas. Combina durabilidad, funcionalidad y seguridad para un



TENSOR FORJADO HG-228 GRILLETE/GRILLETE GALVANIZADO EN CALIENTE

Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	P (mm)
5/16" X 4,1/2"	41	21	170	57	55	110	140	11	6	13	28	365	342	8	275	235
3/8" X 6"	45	24	200	68	75	145	180	12	8	14	30	435	407	10	300	270
1/2" X 6"	60	29	230	71	71	152	195	14	10	17	35	490	450	12	340	300
1/2" X 9"	55	29	305	110	110	220	265	14	10	17	35	635	605	12	425	390
1/2" X 12"	55	29	400	155	145	300	340	14	10	17	35	800	773	12	500	470
5/8" X 6"	70	35	245	70	70	150	200	19	13	20	43	515	470	16	385	340
5/8" X 9"	65	35	320	113	113	250	275	19	13	20	43	680	626	16	465	420
5/8" X 12"	70	35	400	140	140	300	345	19	13	20	43	820	775	16	535	490
3/4" X 6"	82	42	260	65	68	155	208	23	16	23	50	565	503	19	410	360
3/4" X 9"	82	42	340	100	115	225	287	23	16	23	50	710	655	19	500	445
3/4" X 12"	82	42	400	145	142	295	355	23	16	23	50	850	797	19	570	520
3/4" X 18"	82	42	580	220	215	460	523	23	16	23	50	118	113	19	730	685
7/8" X 12"	93	46	450	140	155	300	368	33	19	30	61	940	870	22	640	580
1" X 6"	102	53	325	80	65	155	235	31	22	30	65	685	605	25	540	460
1" X 12"	102	53	475	130	130	300	380	31	22	30	65	955	870	25	680	600
1" X 18"	102	53	615	210	240	450	545	31	22	30	65	1270	1205	25	870	750
1" X 24"	102	53	780	300	290	600	680	31	22	30	65	1580	1490	25	990	915
1,3/4" X 18"	190	90	710	205	205	465	573	60	42	60	117	1485	1350	44	1100	950

