

Nuestro *Cáncamo Cerrado de Uso Liviano* es la opción ideal para asegurar cargas de forma confiable. Su diseño cerrado garantiza una sujeción firme y segura, minimizando riesgos de desconexiones.

Fabricado para resistir el desgaste diario, su rosca precisa permite una instalación rápida y sencilla. Con un acabado que protege contra la corrosión, este cáncamo ofrece durabilidad y rendimiento a largo plazo, siendo perfecto para diversas aplicaciones que requieren anclajes sólidos y eficientes.

CÁNCAMO CERRADO USO LIVIANO ELECTROGALVANIZADO

Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Carga de Trabajo (kg)	Carga de Ruptura (kg)
3/8 X 1,1/4"	37	18	16	32	8	31	68	8	9	16	630	655
3/8 X 1,1/2"	35	18	16	32	8	37	72	8	9	16	630	655
3/8 X 2,1/2"	38	18	16	32	8	63	102	8	9	16	630	655
3/8 X 4"	39	18	16	32	8	102	140	8	9	16	630	655
3/8 X 5"	37	18	16	32	8	124	160	8	9	16	630	655
3/8 X 6"	43	18	16	32	8	148	191	8	9	16	630	655
3/8 X 7"	38	11	16	32	8	175	210	8	9	16	630	655
3/8 X 8"	36	18	16	32	8	197	234	8	9	16	630	655
3/8 X 10"	42	18	16	32	8	242	285	8	9	16	630	655
1/2 X 4"	60	28	25	47	11	96	155	11	12	21	680	700
1/2 X 6"	58	28	25	47	11	148	205	11	12	21	680	700
1/2 X 8"	60	28	25	47	11	200	260	11	12	21	680	700
1/2 X 10"	54	28	25	47	11	254	358	11	12	21	680	700

